ЛЕО КОМПЛЕКТ
промышленный нагрев

ООО «Лео Комплект»
ИНН 7415080260 КПП 741501001, ОКПО 21587044,
454087, г. Челябинск, ул. Троицкая 1В, корпус 3
тел. (351) 223-02-70, 223-77-63,
e-mail: pkten@mail.ru, web: www.pkten.ru

Прайс-лист на гибкую нагревательную ленту ЭНГЛ от 18.02.2019

Тип	Длина, м	В	Масса, кг, не более	Удельная мощность, Вт/м	Номинальная мощность, кВт	Цена за 1 шт. с НДС
ЭНГЛ-1	1,2	220В	0,18	96	0,11	**556**
	1,3		0,19	82	0,10	**593**
	1,5		0,21	61,5	0,09	**701**
	1,86		0,25	35	0,07	**779**
	2,00	12/24	0,49	30	0,06	**779**
	2,61	220В	0,51	100	0,26	**937**
	2,92		0,55	80	0,23	**1025**
	3,37		0,61	60	0,20	**1157**
	4,12		0,70	40	0,16	**1420**
	4,80		0,75	30	0,14	**1450**
	5,22		0,80	100	0,52	**1464**
	5,84		0,87	80	0,46	**1567**
	6,74		0,98	60	0,40	**1816**
	6,80		1,00	15	0,10	**1830**
	8,24		1,17	40	0,33	**2211**
	9,61		1,25	30	0,29	**2518**
Для разогрева и компенсации теплопотерь трубопроводов, теплообменников, емкостей и другого технологического оборудования в пожароопасных установках и помещениях классов П-I, П-II, П-III	10,44		1,44	100	1,04	**2723**
	11,68		1,61	80	0,92	**3104**
	13,48		1,83	60	0,80	**3397**
	13,57		1,40	15	0,20	**3470**
	16,48		2,21	40	0,66	**4232**
	19,21		2,00	30	0,58	**5373**
	20,88 *		2,84	100	2,08	**5549**
	20,88		2,84	100	2,08	**5842**
	23,36 *		3,15	80	1,85	**6194**
	23,36		3,15	80	1,85	**6530**
	26,96 *		3,60	60	1,61	**7073**
	26,96		3,60	60	1,61	**7467**
	27,14		2,70	15	0,40	**7497**
	32,96 *		4,10	40	1,32	**8624**
	32,96		4,10	40	1,32	**9107**
	38,41 *		3,80	30	1,15	**10200**
	54,32 *		5,40	15	0,82	**14423**
Ширина: 24 мм **Толщина: 3,3 мм** **Макс. доп. темпер.: 180С/250С** **Мин. радиус изгиба: 10мм**	4,50	380В	0,75	100	0,45	**1640**
	5,03		0,77	80	0,40	**1845**
	5,82		0,87	60	0,35	**2152**
	7,12		1,00	40	0,28	**2533**
	8,30		1,18	30	0,25	**2621**
	9,01		1,20	100	0,90	**2650**
	10,05		1,30	80	0,80	**2826**
	11,62		1,60	60	0,70	**3148**
	11,73		1,70	15	0,18	**3177**
	14,25		1,85	40	0,57	**3865**
	16,60		2,25	30	0,50	**4407**
	18,02		2,40	100	1,80	**4818**
	20,15		2,80	80	1,61	**5359**
	23,26		3,10	60	1,39	**6208**
	23,47		3,25	15	0,35	**6267**
	28,50		3,70	40	1,14	**7614**
	33,20		4,25	30	1,00	**8975**
	36 *		4,30	100	3,60	**9711**
	40,24 *		4,50	80	3,21	**10883**
	46,56 *		5,00	60	2,79	**12621**
	47,00		5,40	15	0,71	**12724**
	57,0 *		6,00	40	2,28	**15403**
	66,37 *		6,40	30	1,99	**17958**
ЭНГЛ-2	2,00	12/24	0,49	30	0,06	**586**
	2,00		0,49	35	0,06	**586**

	4,12	220В	0,50	40	0,16	**688**
	4,80		0,60	30	0,14	**813**
Ширина: 24 мм	5,90		0,80	20	0,12	**996**
Толщина 4мм	6,80		1,00	15	0,10	**1149**
Макс. доп. темпер.: 60С	8,24		0,90	40	0,33	**1384**
Мин. радиус изгиба: 20мм	9,61		1,00	30	0,29	**1567**
	11,80		1,20	20	0,24	**1698**
	13,57		1,40	15	0,20	**1962**
	16,48		1,70	40	0,66	**2299**
	19,21		2,00	30	0,58	**2518**
	23,60		2,40	20	0,47	**2855**
	27,14		2,70	15	0,40	**3192**
	32,96 *		3,30	40	1,31	**3807**
	38,41 *		3,80	30	1,15	**4334**
	47,2 *		4,70	20	0,94	**5095**
	54,32 *		5,40	15	0,82	**5944**
ЭНГЛ-2М	4,12	220В	0,49	40	0,16	**865**
	4,40		0,50	35	0,15	**925**
	4,75		0,60	30	0,14	**998**
	5,20		0,80	35	0,13	**1093**
Ширина: 24 мм	5,50		1,00	40	0,22	**1156**
Толщина 4мм	5,90		0,90	35	0,21	**1240**
Макс. доп. темпер.: 60С	6,35		1,00	30	0,19	**1335**
Мин. радиус изгиба: 20мм	8,24		1,20	40	0,33	**1732**
	8,90		1,40	35	0,31	**1871**
	9,61		1,70	30	0,29	**2020**
	11,00		2,00	40	0,44	**2312**
	11,80		2,40	35	0,41	**2480**
	12,70		2,70	30	0,33	**2669**
	13,60		3,30	40	0,54	**2858**
	14,60		3,80	35	0,51	**3067**
	15,65		4,70	30	0,47	**3288**
	16,48		4,70	40	0,66	**3463**
	17,70		4,70	35	0,62	**3719**
	19,21		4,70	30	0,58	**4037**
	22,00		4,70	40	0,88	**4623**
	23,50		4,70	35	0,82	**4938**
	25,40		4,70	30	0,76	**5337**
	27,00		4,70	40	1,09	**5674**
	31,30		4,70	30	0,94	**6577**
	32,96		4,70	40	1,31	**6926**
	35,00		4,70	35	1,23	**7355**
	38,41		4,70	30	1,15	**8071**
	44,00		4,70	40	1,76	**9246**
	47,00		4,70	35	1,65	**9876**
	50,80		4,70	30	1,52	**10675**
	125,00		4,70	30	3,76	**26267**
	54,00		4,70	40	2,17	**11347**
	58,00		4,70	35	2,03	**12188**
	62,60		4,70	30	1,87	**13155**
	2,00	220В	0,40	300	0,60	**742**
	3,0		0,45	300	0,90	**782**
ЭНГЛУ-400	3,7		0,56	200	0,74	**955**
	4,1		0,78	300	1,27	**1054**
Ширина: 21 мм	5,0		0,91	200	1,00	**1184**
Толщина: 2 мм	6,1		0,95	300	1,80	**1436**
	7,4		1,12	200	1,50	**1757**
Макс. доп. темпер.: 400С	8,3		1,35	300	2,50	**1864**
Мин. Радиус изгиба: 15мм	10,0		1,60	50 ; 100 ; 200	0,5 ; 1,0 ; 2,0	**1971**
	10,0		1,60	200	2	**1829**
	12,2		1,83	300	3,6	**2307**
Рекомендуемый терморегулятор	14,9		2,24	200	3	**2872**
TL-400	16,8 *		2,57	300	5	**3178**
	16,8		2,57	75;150;300	1,2; 2,5; 5,0	**3178**
	20,0 *		3,00	200	4	**3399**
	20,0 *		3,00	50 ; 100 ; 200	1,0; 2,0; 4,0	**3590**

Нагревательные ленты ЭНГЛ-1 мощностью более 60 Вт/м, ЭНГЛ-2 мощностью более 20 Вт/м, ЭНГЛУ-400 мощностью более 100 Вт/м эксплуатируются только с терморегулятором

*** Нагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны**

**** Возможно изготовление ленты ЭНГЛ-1 из резины повышенной теплостойкости до 250С или маслобензостойкости.**

Цена = ЭНГЛ-1 + 10 %.

Нагревательные ленты могут быть изготовлены другой длины и на другое напряжение.